

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Frischwasserstation

Einfach immer konstant warmes Wasser

Flow Fresh FF 27/40

27/40 l/min

Neubau/Modernisierung

Ein-/Mehrfamilienhaus



Hygienisch einwandfreies Trinkwasser mit konstanten Zapftemperaturen. Bei Kaskadierung sind Zapfleistungen bis 160 l/min möglich.

Komfortable Warmwasserversorgung

Ideal für Anlagen mit Pufferspeichern und solarer Heizungsunterstützung bzw. Festbrennstoffkesseln in Einfamilienhäusern.

Hohe Zapfleistungen

Flexibel kaskadierbar, bis 4 Frischwasserstationen für Warmwasserbedarfe von 3–159 Wohneinheiten.

Einfach hygienisch

Wassererwärmung erfolgt im Durchlaufprinzip (keine Warmwasserbevorratung).

Einfach effizient

Wirtschaftliches Durchlaufverfahren ohne Bereitschaftsenergieverluste und stromsparende Umwälzpumpe. Besonders effektive Nutzung von Solarerträgen durch geringe Rücklauftemperatur zum Pufferspeicher.

	Einheit	Flow Fresh	
		FF 27	FF 40
Übertragungsleistung bei primär 70°C/23°C, sekundär 60°C/10°C	kW	94	140
Max. Warmwasser-Zapfmenge, bei WW 60°C, KW 10°C, Puffer-VL 70°C	l/min	27	40
Max. Warmwassertemperatur	°C	80	80
Max. zulässige Speichervorlauftemperatur	°C	95	95
Zulässiger Betriebsdruck Heizung	bar	10	10
Zulässiger Betriebsdruck Warmwasser	bar	10	10
Anschluss Heizung, Vorlauf/Rücklauf	DN	25	25
Anschluss Warmwasser, Vorlauf/Rücklauf	DN	25	25
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230/50	230/50
Nettogewicht	kg	31	40
Höhe × Breite × Tiefe	mm	895 × 450 × 285	895 × 450 × 285